

## UPS Eaton 5E

500/650/850/1100/1500/2000VA



Seria 5E



5E 1100 USB

### **Idealny dla ochrony:**

Komputerów PC, stacji roboczych  
NAS, internetowych punktów dostępowych, TV  
punktów kasowych, firmowej sieci telefonicznej



*Powering Business Worldwide*

### **Ekonomiczny zasilacz UPS line-interactive**

#### **Technologia line-interactive w ekonomicznej cenie.**

- UPS 5E chroni dane i podłączone urządzenia poprzez zabezpieczenie przed zanikami zasilania i niską jakością energii
- Pracuje przy długotrwałym podwyższeniu lub obniżeniu napięcia bez rozładowywania baterii akumulatorów dzięki układowi automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Niezrównany stosunek cena/jakość

#### **Niezawodność produktów Eaton**

- Zaufaj doświadczonemu i przodującemu w branży producentowi zasilaczy UPS, który dba o wysokie standardy jakości: deklaracja zgodności CE potwierdzona przez firmę zewnętrzną (TUV)
- Możesz polegać na bateriach w każdej chwili: baterie zasilacza 5E są ciągle doładowywane (nawet po wyłączeniu urządzenia), a UPS można załączyć nawet w przypadku braku napięcia sieciowego (zimny start)
- Unikniesz uszkodzeń pochodzących od strony odbiorników np. poprzez linie telefoniczne: modele 5E USB są wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową linii teleinformatycznych (Internet/Tel/Fax)
- Zapewnisz sobie spokój dzięki 2-letniej gwarancji

#### **Prosta integracja**

- Łatwe podłączenie dowolnego urządzenia do portu USB (PC, HD TV, ruter internetowy, ...) dzięki gniazdom IEC oraz Schuko (w modelach DIN)
- Instalacja 5E w dowolnym miejscu dzięki jego małym wymiarom
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z komputera PC (w modelach USB):
  - Automatyczna integracja z aplikacjami do zarządzania zasilaniem dla bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych Windows/MacOS/Linux
  - Analiza zużycia i kosztów energii, zarządzanie parametrami UPS przy użyciu oprogramowania Eaton UPS Companion

# UPS Eaton 5E

- 1 Port USB
- 2 Panel do wymiany baterii
- 3 Gniazdo IEC320 10A



- 4 6 gniazda IEC 10A
- 5 Ochrona linii Internet/Tel/Fax

Eaton 5E 1100i USB

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                                 | 500                                       | 650                                                                        | 650 USB                                                                                             | 850 USB           | 1100 USB          | 1500 USB          | 2000 USB          |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Moc (VA / W)                                                            | 500 VA / 300 W                            | 650 VA / 360 W                                                             | 650 VA / 360 W                                                                                      | 850 VA / 480 W    | 1100 VA / 660 W   | 1500 VA / 900 W   | 2000 VA / 1200 W  |
| Obudowa                                                                 | Wieżowa                                   |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Specyfikacja elektryczna                                                |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Technologia                                                             | Line-Interactive                          |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Zakres napięcia wejściowego bez korzystania z baterii akumulatorów      | 170V - 264V                               | 170V - 264V                                                                | 170V - 280V                                                                                         | 170V - 280V       | 170V - 280V       | 170V - 280V       | 170V - 280V       |
| Napięcie wyjściowe                                                      | 230V                                      |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Ochrona przeciwprzepięciowa linii teleinformatycznej (Internet/Tel/Fax) | Nie                                       | Nie                                                                        | Tak                                                                                                 | Tak               | Tak               | Tak               | Tak               |
| Połączenia                                                              |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Wejście                                                                 | 1 IEC C14 (10A)                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Wyjścia                                                                 | 4 IEC C13 (10A)                           | Modele IEC: 4 IEC C13 (10A)<br>Modele DIN: 1Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10A) |                                                                                                     |                   | 6 IEC C13 (10A)   | 6 IEC C13 (10A)   | 6 IEC C13 (10A)   |
| Baterie                                                                 |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Typowy czas podtrzymania dla 1PC*                                       | 7 min                                     | 16 min                                                                     | 16 min                                                                                              | 20 min            | 45 min            | 50 min            | 50 min            |
| Typowy czas podtrzymania dla 2PC*                                       | -                                         | 6 min                                                                      | 6 min                                                                                               | 8 min             | 20 min            | 26 min            | 26 min            |
| Typowy czas podtrzymania dla 3PC*                                       | -                                         | -                                                                          | -                                                                                                   | -                 | 7 min             | 10 min            | 10 min            |
| Typowy czas podtrzymania dla 4PC*                                       | -                                         | -                                                                          | -                                                                                                   | -                 | -                 | -                 | 5 min             |
| Zarządzanie bateriami akumulatorów                                      | Ciągłe doładowywanie baterii, zimny start |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Zarządzanie energią                                                     |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Porty komunikacyjne                                                     | Nie                                       | Nie                                                                        | 1 port USB                                                                                          | 1 port USB        | 1 port USB        | 1 port USB        | 1 port USB        |
| Oprogramowanie Eaton UPS Companion                                      | Nie                                       | Nie                                                                        | Tak (dostępne na stronie <a href="http://www.eaton.eu/powerquality">www.eaton.eu/powerquality</a> ) |                   |                   |                   |                   |
| Warunki pracy, normy i zgodność                                         |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Temperatura pracy                                                       | 0 do 40°C                                 |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Poziom hałasu                                                           | <40dB                                     | <40dB                                                                      | <40dB                                                                                               | <40dB             | <45dB             | <45dB             | <45dB             |
| Bezpieczeństwo                                                          | IEC/EN 62040-1                            |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Kompatybilność EMC                                                      | IEC/EN 62040-2                            |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Zgodność                                                                | CE, raport CB (TUV)                       |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Wymiary Gł. x Wys. x Szer. / Masa                                       |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Wymiary                                                                 | 288 x 148 x 100mm                         | 288 x 148 x 100mm                                                          | 288 x 148 x 100mm                                                                                   | 288 x 148 x 100mm | 330 x 180 x 133mm | 330 x 180 x 133mm | 330 x 180 x 133mm |
| Masa                                                                    | 3,66 kg                                   | 4,6 kg                                                                     | 4,64 kg                                                                                             | 5,16 kg           | 9,22 kg           | 10,46 kg          | 10,46 kg          |
| Wsparcie techniczne i obsługa klienta                                   |                                           |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| Gwarancja                                                               | 2-letnia                                  |                                                                            |                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |

\* Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od sprzętu, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury itd.

| Numer katalogowy     | 500    | 650       | 650 USB      | 850 USB      | 1100 USB   | 1500 USB   | 2000 USB   |
|----------------------|--------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Gniazda IEC          | 5E500i | 5E650i    | 5E650iUSB    | 5E850iUSB    | 5E1100iUSB | 5E1500iUSB | 5E2000iUSB |
| Gniazda Schuko (DIN) | -      | 5E650iDIN | 5E650iUSBDIN | 5E850iUSBDIN | -          | -          | -          |

W trosce o nieustanny rozwój, wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2013 Eaton Corporation  
Wszelkie prawa zastrzeżone  
5E01DAT Wer. A,  
Listopad 2013

[www.eaton.eu/5E](http://www.eaton.eu/5E)

**EATON**  
Powering Business Worldwide

Eaton jest zastrzeżonym znakiem towarowym Eaton Corporation.  
Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

