Specyfikacje

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 3S850F

Eaton 3S Gen2 UPS FR, 850 VA, 510 W, Wejście: francuskie, Wyjścia: (4) francuskie, (4) francuskie tylko przepięcia, komunikacja USB, ładowanie USB (2), wieża

General specifications

NAZWA PRODUKTU	Zasilacz UPS 2. generacji Eaton 3S
NUMER KATALOGOWY	3S850F
UPC	743172101808
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	83.5 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	170 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	335 mm
MASA PRODUKTU	4.2 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-1 EAC CE

Powering Business Worldwide

Additional information

RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Kabel USB • Przewodnik szybkiego uruchamiania • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WYJŚCIE)	1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny/biały
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	98
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nr
FAZA (WEJŚCIE)	1
OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	Tak

Battery

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Pokaż wykres czasu podtrzymania
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	1
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 9 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Communication

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (kompatybilny z HID)
INTERFEJS ETHERNET	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźniki LED
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nr
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
RODZAJ INTERFEJSU	Port USB

Electrical input

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	Styk ochronny (SCHUKO)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 / 60 Hz
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	46–70 Hz

Electrical output

GNIAZDO	(4) francuskie, (4) francuskie tylko przepięcia
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	510 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,6
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	184–264 V (regulowany do 161–284 V)
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Offline
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	850 VA

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-ups-3s-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI/REGULACJAMI	CE-Eaton-3S-Gen2-UPS

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	2000 m
POZIOM HAŁASU	<25 dB w odległości 1 m
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-85%, bez kondensacji

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.