

UPS Eaton 5E

500 – 2000 VA



Seria 5E



5E 1100 USB

Idealny dla ochrony:

- Komputerów PC
- Stacji roboczych NAS
- Internetowych punktów dostępowych
- TV
- Punktów kasowych
- Firmowej sieci telefonicznej



Ekonomiczny zasilacz UPS line-interactive

Technologia line-interactive w ekonomicznej cenie

- UPS 5E chroni dane i podłączone urządzenia poprzez zabezpieczenie przed zanikami zasilania i niską jakością energii.
- Pracuje przy długotrwałym podwyższeniu lub obniżeniu napięcia bez rozładowywania baterii akumulatorów dzięki układowi automatycznej regulacji napięcia (AVR).
- Niezrównany stosunek cena/jakość.

Niezawodność produktów Eaton

- Zaufaj doświadczonemu i przodującemu w branży producentowi zasilaczy UPS, który dba o wysokie standardy jakości: deklaracja zgodności CE potwierdzona przez firmę zewnętrzną (TUV).
- Możesz polegać na bateriach w każdej chwili: baterie zasilacza 5E są ciągle doładowywane (nawet po wyłączeniu urządzenia), a UPS można załączyć nawet w przypadku braku napięcia sieciowego (zimny start).
- Unikniesz uszkodzeń pochodzących od strony odbiorników np. poprzez linie telefoniczne: modele 5E USB są wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową linii teleinformatycznych (Internet/Tel/Fax).
- Zapewnisz sobie spokój dzięki 2-letniej gwarancji.

Prosta integracja

- Łatwe podłączenie dowolnego urządzenia do portu USB (PC, HD TV, ruter internetowy, ...) dzięki gniazdom IEC oraz Schuko (w modelach DIN).
- Instalacja 5E w dowolnym miejscu dzięki jego małym wymiarom.
- Łatwe zarządzanie zasilaczem UPS z komputera PC (w modelach USB):
 - automatyczna integracja z aplikacjami do zarządzania zasilaniem dla bezpiecznego zamykania systemów operacyjnych Windows/MacOS/Linux,
 - analiza zużycia i kosztów energii, zarządzanie parametrami UPS przy użyciu oprogramowania Eaton UPS Companion.

UPS Eaton 5E

- 1 Port USB
- 2 Panel do wymiany baterii



- 3 Gniazdo IEC320 10 A
- 4 6 gniazd IEC 10 A
- 5 Ochrona linii Internet / Tel / Fax

Eaton 5E 1100i USB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Moc (VA / W)	500 VA / 300 W	650 VA / 360 W	650 VA / 360 W	850 VA / 480 W	1100 VA / 660 W	1500 VA / 900 W	2000 VA / 1200 W
Obudowa	Wieżowa						
Specyfikacja elektryczna							
Technologia	Line-Interactive						
Zakres napięcia wejściowego bez korzystania z baterii akumulatorów	170V - 264V	170V - 264V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V	170V - 280V
Napięcie wyjściowe	230V						
Ochrona przeciwprzepięciowa linii teleinformatycznej (Internet / Tel / Fax)	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Połączenia							
Wejście	1 IEC C14 (10A)						
Wyjścia	4 IEC C13 (10A)	Modele IEC: 4 IEC C13 (10A) Modele DIN: 1Schuko (DIN) + 2 IEC C13 (10A)			6 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)	6 IEC C13 (10A)
Baterie							
Typowy czas podtrzymania dla 1PC*	7 min	16 min	16 min	20 min	45 min	50 min	50 min
Typowy czas podtrzymania dla 2PC*	-	6 min	6 min	8 min	20 min	26 min	26 min
Typowy czas podtrzymania dla 3PC*	-	-	-	-	7 min	10 min	10 min
Typowy czas podtrzymania dla 4PC*	-	-	-	-	-	-	5 min
Zarządzanie bateriami akumulatorów	Ciągłe doładowywanie baterii, zimny start + wymienne baterie						
Zarządzanie energią							
Porty komunikacyjne	Nie	Nie	1 port USB	1 port USB	1 port USB	1 port USB	1 port USB
Oprogramowanie Eaton UPS Companion	Nie	Nie	Tak (dostępne na stronie www.eaton.eu/powerquality)				
Warunki pracy, normy i zgodność							
Temperatura pracy	0 do 40°C						
Poziom hałasu	<40dB	<40dB	<40dB	<40dB	<45dB	<45dB	<45dB
Bezpieczeństwo	IEC / EN 62040-1						
Kompatybilność EMC	IEC / EN 62040-2						
Zgodność	CE, raport CB (TUV)						
Wymiary / Masa							
Wymiary (głęb. x wys. x szer.)	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	288 x 148 x 100mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm	330 x 180 x 133mm
Masa	3,66 kg	4,6 kg	4,64 kg	5,16 kg	9,22 kg	10,46 kg	10,46 kg
Wsparcie techniczne i obsługa klienta							
Gwarancja	2-letnia, możliwość rozszerzenia do 5 lat						
* Czas podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od sprzętu, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury itd.							

* Czasy podtrzymania są przybliżone i mogą się różnić w zależności od sprzętu, konfiguracji, wieku akumulatora, temperatury itd.

Numery katalogowe	500	650	650 USB	850 USB	1100 USB	1500 USB	2000 USB
Gniazda IEC	5E500i	5E650i	5E650iUSB	5E850iUSB	5E1100iUSB	5E1500iUSB	5E2000iUSB
Gniazda Schuko (DIN)	-	5E650iDIN	5E650iUSBDIN	5E850iUSBDIN	-	-	-

W trosce o nieustanny rozwój, wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.