

Eaton Ellipse ASR

450/600/750/1000/1500 VA



Eaton Ellipse ASR



Eaton Ellipse ASR uniwersalna obudowa

Topologia off-line

Pełna ochrona dla sprzętu komputerowego

Najwyższy poziom ochrony dla komputerów PC

- Ellipse ASR UPS nie tylko dostarcza zasilania, aby odbiory mogły nadal pracować pomimo braku napięcia w sieci energetycznej, ale chroni również sprzęt przed niebezpiecznymi przepięciami.
- Ellipse ASR (Advanced Surge Reduction) UPS zapewnia pełną ochronę przeciwprzepięciową zgodnie z normą IEC 616431.
- Ellipse ASR UPS to także kompletna ochrona linii telefonicznej/faksu/linii Ethernet.

Szeroka gama gniazd wyjściowych

- 4 gniazda wyjściowe (modele 450/600/750) lub 8 gniazd wyjściowych (modele 1000/1500).
- Typy gniazd: wtyczka z bolcem FR (PL) w "Schuko" (DIN) > UNI (IEC+UNI) IEC.

Największa elastyczność

Ekstra płaski zasilacz łatwy w instalacji w każdym środowisku biznesowym:

- pionowo pod biurkiem,
- poziomo pod monitorem na biurku,
- instalacja w szafie 19" (opcjonalnie rack kit 2U).

Pełna kompatybilność ze sprzętem komputerowym

Modele USBS zaprojektowane z myślą o kompatybilności z każdym sprzętem komputerowym i środowiskiem programowym:

- w standardzie port USB i RS232,
- oprogramowanie do zarządzania kompatybilne z Windows, Linux i Mac OS.



EATON

Powering Business Worldwide

Eaton Ellipse ASR

450/600/750/1000/1500 VA

- 1 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową
- 2 4 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem
- 3 Ochrona linii tel./fax./modem/Ethernet
- 4 Port USB i RS232
- 5 Wymienne baterie
- 6 Wył. obwodu i przycisk resetujący



Eaton Ellipse ASR 1000/1500



Eaton Ellipse ASR 450/600/750

- 1 Port USB i RS232 (modele USBS)
- 2 Ochrona linii tel./fax./modem/Ethernet
- 3 Wymienne baterie
- 4 3 gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem oraz 1 gniazdko z ochroną
- 5 Wył. obwodu i przycisk resetujący

Dane techniczne	450	600/600 USBs	750 USBs	1000 USBs	1500 USBs	XL
Moc (VA / W)	450 VA / 250 W	600 VA / 360 W	750 VA / 450 W	1000 VA / 600 W	1500 VA / 900 W	420 VA / 250 W
Zastosowanie						
Gniazda wyjściowe PL, Schuko, Universal, IEC	4	4	4	8	8	5
Gniazda z ochroną przeciwprzepięciową i zasilaniem/ z ochroną urządzeń peryferyjnych	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4	4/1
Charakterystyka						
Napięcie wejściowe	184 V to 264 V		184V do 264V (regulowane w zakresie 161V-284V)			
Napięcie wyjściowe	230 V		230V (regulowane 220V, 230V, 240V)			
Częstotliwość	50-60Hz autodetekcja					
Ochrona przeciwprzepięciowa	Zgodna z normą IEC 61643-1, Całkowita moc przepięcia: 525 dżuli					
Wyłącznik obwodu	Z możliwością resetu					
Baterie						
Wymienne baterie	Bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe					
Ładowarka baterii	Zawsze włączona					
Test baterii	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zimny start	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Ochrona przed całkowitym rozładowaniem	4 godziny	4 godziny	4 godziny	4 godziny	4 godziny	48 godziny
Wskaźnik wymiany baterii	Dioda LED + alarm dźwiękowy					
50% obciążenia	11 min	15 min	13 min	18 min	16 min	4 EXB : 15h
70% obciążenia	6 min	7 min	6 min	9 min	8 min	4 EXB : 9h20 min
Komunikacja						
Oprogramowanie dostarczane (modele USBs)	/	Port komunikacyjny (modele USBs)	Port komunikacyjny (modele USBs)	Port komunikacyjny (modele USBs)	Port komunikacyjny (modele USBs)	/
Oprogramowanie dostarczane (modele USBs)	/	Kompatybilne z: Windows Vista XP/2003/2000/98/95/Me/NT, Mandrake Linux, Mandriva Linux, Red Hat Linux, Suse Novell, Debian GNU/Linux, Mac OS X				/
Ochrona linii danych	Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet (dla wszystkich modeli)					
Standardy						
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1-1, CB Report, CE mark					
EMC	IEC 62040-2					
Ochrona przeciwprzepięciowa	IEC 61643-1					
Montaż, kolor, wymiary i waga						
Wymiary (Wys. x Szer. x Gł.) mm	242 x 81 x 245 mm	270 x 82 x 265 mm	270 x 82 x 265 mm	305 x 80 x 312 mm	317 x 80 x 390 mm	317 x 80 x 390 mm
Waga	3 kg	4.2 kg	4.4 kg	8.1 kg	11 kg	11 kg
19" rack kit	2U	2U	2U	2U	2U	2U
Kolor	Czarny	Szary tytanowy	Szary tytanowy	Szary tytanowy	Szary tytanowy	Szary tytanowy
Serwis i wsparcie techniczne						
2 lata gwarancji	Standardowa wymiana uszkodzonego zasilacza lub baterii w przypadku awarii.					
Gwarancja +	Opcjonalna gwarancja 3-letnia (w zależności od kraju sprzedaży informacje podane są na lokalnej stronie internetowej www.eaton.com/powerquality)					

Numery katalogowe	450	600	600 USBS	750 USBS	1000 USBS	1500 USBS	XL
Gniazda PL	66 940	66 765	66 769	66 773	66 777	66 781	66 792
Gniazda "Schuko"	66 941	66 766	66 770	66 774	66 778	66 782	66 793
Gniazda UNI	/	66 767	66 771	66 775	66 779	66 783	66 794
Gniazda IEC	*	66 768	66 772	66 776	66 780	66 784	66 795
Akcesoria							
Zestaw do montażu w szafie Rack 19"	68 561	68 561	68 561	68 561	68 561	66 785	68 561
Ellipse EXB	/	/	/	/	/	/	66 791

* Ellipse ASR 375 IEC (66764) dostępne na zapytanie



FR DIN UNI IEC

