

Eaton 9PX2200IRTN



UPS Eaton 9PX Netpack, 2200 VA, 2200 W, wejście: C20, wyjścia: (8) C13, (2) C19, rack/tower, 2U, karta sieciowa w zestawie

Zdjęcie jest reprezentatywne



General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS 9PX
NUMER KATALOGOWY	9PX2200IRTN
UPC	743172081438
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	60.5 cm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	8.65 cm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	44 cm
MASA PRODUKTU	28.1 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B
CERTYFIKAT(Y)	EAC CE ENERGY STAR certified IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2
KOD MODELU	Eaton 9PX 2200i RT2U Netpack

Battery

RODZAJ AKUMULATORA Szczelne, kwasowo-
ołowiowe

**WYKRES CZASU
PODTRZYMYWANIA
DZIAŁANIA** [Pokaż wykres czasu
podtrzymania](#)

**WYMIANA
AKUMULATORÓW** Wewnętrzne akumulatory i
zewnętrzne moduły
baterijne (EBM)
wymienialne „na gorąco”

**LICZBA
AKUMULATORÓW** 6

**ZARZĄDZANIE
AKUMULATOREM**

- ABM i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika)
- Automatyczny test baterii
- Ochrona przed głębokim rozładowaniem
- Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych

**PARAMETRY
ZNAMIONOWE
AKUMULATORA** 12 V / 7 Ah

**ZWIĘKSZONE
MOŻLIWOŚCI
AKUMULATORA** Tak

Electrical input

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE [C20](#)

**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
WEJŚCIOWE** Domyślnie 230 V
(200/208/220/230/240 V)

**CZĘSTOTLIWOŚĆ
ZNAMIONOWA** 50 / 60 Hz

**WSPÓŁCZYNNIK MOCY
WEJŚCIOWEJ** > 0,99

**DŁUGOŚĆ PRZEWODU
WEJŚCIOWEGO** 1,8 m

**ZAKRES NAPIĘCIA
WEJŚCIOWEGO** 176–276 V (100–276 V przy
obniżeniu mocy
znamionowej)

**ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI
WEJŚCIOWYCH** 40-70 Hz

Electrical output

GNIAZDO (8) C13, (2) C19

ZAKRES NAPIĘCIA 230 V

MOC 2200 W

**WYJŚCIOWY
WSPÓŁCZYNNIK MOCY** 1

**ZAKRES NAPIĘCIA
WYJŚCIOWEGO** 200/208/220/230/240 V +/-
1%

**KSZTAŁT FALI NA
WYJŚCIU** Sinusoida

**NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
WYJŚCIOWE** Domyślnie 230 V
(200/208/220/230/240 V)

**ROZDZIAŁ
ZNIEKSZTAŁCENIA
NAPIĘCIA WYJŚCIOW.
(OBCIĄŻENIE LINIOWE) —
MAKS.** 3

TYP ZASILANIA 1

TOPOLOGIA Online/podwójna
konwersja

**WARTOŚĆ
ZNAMIONOWA VA** 2200 VA

Communications

**ZAWIERA KARTĘ
SIECIOWĄ** Tak

ŁĄCZNOŚĆ

- Port USB (HID)
- Port szeregowy (RS232)
- Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
- Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączenia
- Mini-blok zacisków - przekaźnik wyjściowy
- Styki bezpotencjałowe (3 wyjścia, 1 wejście,

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<40 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-96%, bez kondensacji

- transoptor, DB9)
- Karta sieciowa

INTERFEJS ETHERNET	Tak
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jeden slot, w standardzie karta sieciowa
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
RODZAJ INTERFEJSU	Inne

Additional specifications

RODZAJ BUDOWY	urządzenie 482,6 mm (19 cali)
----------------------	-------------------------------

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- Zasilacz UPS
- Przewód wejściowy
- (2) przewody wyjściowe IEC-IEC
- Karta sieciowa
- Kabel USB
- Kabel szeregowy
- (2) Wsporniki do montażu tower
- (2) wsporniki do montażu 19'
- (2) Zestaw do montażu w szafie rack
- System blokady przewodów
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
- Szybki start

FAZA (WYJŚCIE)	1
WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE	Tak
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny/srebrny
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	93
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
FAZA (WEJŚCIE)	1
MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY	Brak

Warranty and support

STANDARDOWA GWARANCJA FABRYCZNA

- 2-YEAR FACTORY WARRANTY
- -2 years
- -Parts, electronics, and batteries coverage
- -Standard ground shipping
- -Technical support

ROZSZERZONE PLANY SERWISOWE

- ADVANCED DEPOT EXCHANGE
- -5-year depot repair: 9SW5Y-1000UC
- -Expedited parts coverage for 5 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Next business day shipping
- -Technical support
-
- ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
- 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-2509UC
- -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -Eaton on-site labor coverage
- -24x7 coverage, next day response
- -Next day shipping
- -Technical support
-
- 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-2509UC
- -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
- -Parts, electronics and UPS batteries coverage
- -24x7 on-site labor coverage, next day response

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-9px-declaration-of-conformity-pl.pdf
PEP ECO-PASSPORT	eaton-double-conversion-network-ups-pep-eato-00338-v0101-en.pdf
SPECIFICATIONS AND DATASHEETS	Eaton Specification Sheet - 9PX2200IRTN

- -Next day shipping
- -Technical support

NAZWA PROJEKTU:

NUMER PROJEKTU:

PRZYGOTOWANE PRZEZ:

DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.

